



RADTECH
INNOVATION

60 ANS
D'EXPERTISE
À PARTAGER

SOUFFLEUSES À NEIGE

AGRICOLES



BLIZZARD

L'INNOVATION, NOTRE PASSION

www.radtech.ca

SPÉCIFICATIONS

MODÈLES	B48C	B54C	B64C	B74C	B84A	B94A
Puissance recommandée - HP au PTO	15 à 30	20 à 40	20 à 40	30 à 45	45 à 75	50 à 75
Largeur de coupe - po (cm)	48 (122)	54 (137)	64 (162)	74 (188)	84 (213)	94 (239)
Hauteur de coupe - po (cm)	24 3/4 (63)	26 (66)	26 (66)	26 (66)	34 (86)	34 (86)
Diamètre de l'éventail - po (cm)	20 (51)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	28 (71)	28 (71)
Largeur de l'éventail - po (cm)	6 (15)	7 (17)	7 (17)	9 (23)	10 1/2 (27)	10 1/2 (27)
Diamètre de l'arbre - po (cm)	1 (2.5)	1 3/8 (3.5)	1 3/8 (3.5)	1 3/8 (3.5)	1 9/16 (4)	1 9/16 (4)
Nombre de pales	4	4	4	4	4	4
Diamètre de la vis - po (cm)	15 (38)	15 (38)	15 (38)	15 (38)	20 (51)	20 (51)
Entraînement de la vis par chaîne	50	60	60	60	60H	60H
Tendeur de chaîne manuel	De base	De base	De base	De base	De base	De base
Ajustement du déflecteur - manuel	De base	De base	De base	De base	De base	De base
Racloir fixe à haute teneur en carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Patins remplaçables, ajustables à 3 positions, à haute teneur en carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Catégorie d'attache 3 points	1	1	1	1 & 2	1 & 2	2
Attache 3 points compatible ASAE	1	1	1	1	1 & 2	2
Arbre à cardan de base	20	40	40	40	50	60
Pied de stationnement	De base	De base	De base	De base	De base	De base
Poids approx. à l'expédition - lb (kg)	422 (191)	514 (233)	533 (242)	666 (302)	1132 (513)	1173 (532)
Poids approx. d'opération avec rotation et déflecteur hydraulique - lb (kg)	420 (190)	512 (232)	531 (241)	664 (301)	1190 (540)	1231 (558)



PATINS AJUSTABLES



**PROTECTION
POUR LA PRISE DE FORCE**