

## **DELFINO SUPER 2300PR** HERSE ROTATIVE

- Attelage catégorie II
  - Largeur de travail : 2,3 m (7'5")
  - Profondeur de travail : 28 cm (11")
  - 18 couteaux
  - Puissance requise 65-120 cv
  - Limiteur de couple à friction
  - Déflecteur latéraux
  - Rouleau «Packer»
  - Vitesse de rotation de prise de force 540 r/min
- À partir de **15 899 \$**



## **DELFINO SUPER 2500-PBSC** HERSE ROTATIVE

- Attelage catégorie II
  - Largeur de travail : 2,5 m (8')
  - Profondeur de travail : 28 cm (11")
  - 20 couteaux
  - Puissance requise : 70-120 cv
  - Limiteur de couple à friction
  - Barre de nivellement mécanique
  - Rouleau «Packer»
  - Vitesse de rotation de prise de force 540 r/min
- À partir de **16 899 \$**



## **DRAGODC 3000 PR** HERSE ROTATIVE

- Attelage catégorie II
  - Largeur de travail : 3 m (9' 10")
  - Profondeur de travail : 28 cm (11")
  - 28 couteaux
  - Puissance requise 90-150 cv
  - Cardan 1 3/8 " - 21
  - Rouleau «Packer»
  - Vitesse de rotation de prise de force 1000 r/min
- À partir de **23 999 \$**



## **DOMINATOR PLUS 4000PRCC** HERSE ROTATIVE

- Attelage catégorie II
  - Largeur de travail : 4 m (13')
  - Rouleau «Packer»
  - Profondeur de travail : 28 cm (11")
  - Puissance requise : 120-200 cv
  - Cardan à friction, barre niveleuse et pare-pierres
  - Démontage rapide des dents
  - Autres largeurs disponibles : 3 m (9'8") et 3,5 m (11'5")
  - Vitesse de rotation de prise de force 1000 r/min
  - Transmission multi-vitesse
- À partir de **44 899 \$**

