



RADTECH
INNOVATION

60 ANS
D'EXPERTISE
À PARTAGER

SOUFFLEUSES À NEIGE

AGRICOLES



BLIZZARD

L'INNOVATION, NOTRE PASSION

www.radtech.ca

SPÉCIFICATIONS

MODÈLES	B48C	B54C	B64C	B74C	B84A	B94A
Puissance recommandée - HP au PTO	15 à 30	20 à 40	20 à 40	30 à 45	45 à 75	50 à 75
Largeur de coupe - po (cm)	48 (122)	54 (137)	64 (162)	74 (188)	84 (213)	94 (239)
Hauteur de coupe - po (cm)	24 3/4 (63)	26 (66)	26 (66)	26 (66)	34 (86)	34 (86)
Diamètre de l'éventail - po (cm)	20 (51)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	28 (71)	28 (71)
Largeur de l'éventail - po (cm)	6 (15)	7 (17)	7 (17)	9 (23)	10 1/2 (27)	10 1/2 (27)
Diamètre de l'arbre - po (cm)	1 (2.5)	1 3/8 (3.5)	1 3/8 (3.5)	1 3/8 (3.5)	1 9/16 (4)	1 9/16 (4)
Nombre de pales	4	4	4	4	4	4
Diamètre de la vis - po (cm)	15 (38)	15 (38)	15 (38)	15 (38)	20 (51)	20 (51)
Entraînement de la vis par chaîne	50	60	60	60	60H	60H
Tendeur de chaîne manuel	De base					
Ajustement du déflecteur - manuel	De base					
Racloir fixe à haute teneur en carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Patins remplaçables, ajustables à 3 positions, à haute teneur en carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Catégorie d'attache 3 points	1	1	1	1 & 2	1 & 2	2
Attache 3 points compatible ASAE	1	1	1	1	1 & 2	2
Arbre à cardan de base	20	40	40	40	50	60
Pied de stationnement	De base					
Poids approx. à l'expédition - lb (kg)	422 (191)	514 (233)	533 (242)	666 (302)	1132 (513)	1173 (532)
Poids approx. d'opération avec rotation et déflecteur hydraulique - lb (kg)	420 (190)	512 (232)	531 (241)	664 (301)	1190 (540)	1231 (558)



PATINS AJUSTABLES



**PROTECTION
POUR LA PRISE DE FORCE**